



注1) ※保守弁は現場にてご用意ください。
 注2) 取付ブラケット及び断熱ジャケットはオプションです。

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。
 * 最高使用圧力 蒸気 0.40 MPa 水 0.40 MPa
 * 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 水 0.05 MPa
 * 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)
 * 温水温度 30~60℃の範囲で任意に設定可能
 ◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する先止め使用は出来ません。
 * 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
 * 表記寸法は、組立寸法につき約です。

8	蒸気側配管断熱ジャケット	1式	シリコンガラス クロス他	オプション	
7	取付ブラケット	1式	SUS	オプション	
6	フランジ JIS-10K	2	SUS		
5	温度計	1	B s 他		
4	ストレーナー	2	BC他		
3	タンデムボール弁	2	B s 他		
2	タンデム開閉レバー	1	BC他		LEONARD スチーマックス・タンデム型
1	RADA ミキシングバルブ	1	B s 他	5 4 / 1	TYPE : T X F - 2
符号	名 称	数量	材 質	備 考	S : 1 / 5 図番 0 9 1 4 0

LEONARD