



注) 取付ブラケット及び断熱ジャケットはオプションです。

9	蒸気側配管断熱ジャケット	1式	シリコンガラス クロス他	オプション
8	取付ブラケット	1式	SUS	オプション
7	フランジ JIS-10K	4	SUS	
6	メンテナンス用ボール弁	2	SUS	
5	温度計	1	B s 他	
4	ストレーナー	2	B C 他	
3	タンデムボール弁	2	SUS 他	
2	タンデム開閉レバー	1	SUS	
1	RADA ミキシングバルブ	1	B c 他	566S
符号	名称	数量	材質	備考

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。
 * 最高使用圧力 蒸気 0.40 MPa 水 0.40 MPa
 * 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 水 0.05 MPa
 * 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)
 * 温水温度 30~60℃の範囲で任意に設定可能
 ◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する先止め使用は出来ません。
 * 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
 * 表記寸法は、組立寸法につき約です。

LEONARD スチーマックス・タンデム型

TYPE : TXSF-4

S : 1 / 5 図番 09191-4

LEONARD