



10	蒸気側配管用 SUSプレート	1	SUS	
9	SUS ベースプレート	1	SUS	
8	メンテナンス用ボール弁	2	SUS	
7	SUS フレキホース	2	SUS	300mm
6	自在吐水口	1	B s 他	16φ
5	温度計	1	B s 他	
4	ストレーナー	2	BC 他	
3	タンデム ボール弁	2	B s 他	
2	タンデム開閉レバー	1	BC 他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	B s 他	52/1
符号	名称	数量	材質	備考

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。

- * 最高使用圧力 蒸気 0.39 MPa 水 0.39 MPa
- * 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 水 0.05 MPa
- * 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)
- * 温水温度 30~60℃の範囲で任意に設定可能
- ◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する先止め使用は出来ません。
- * 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
- * 表記寸法は、組立寸法につき約です。

LEONARD スチーム・タンデム型

TYPE : TZF-1S-P

S : 1 / 5

図番 09195-1

LEONARD