



10	蒸気側配管用SUSプレート	1	SUS	
9	SUSベースプレート	1	SUS	
8	メンテナンス用ボール弁	2	SUS	
7	SUSフレキホース	2	SUS	300mm
6	自在吐水口	1	B s 他	19φ
5	温度計	1	B s 他	
4	ストレーナー	2	BC他	
3	タンデムボール弁	2	B s 他	
2	タンデム開閉レバー	1	BC他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	B s 他	53/1
符号	名称	数量	材質	備考

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。

- \* 最高使用圧力 蒸気 0.39 MPa 水 0.39 MPa
- \* 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 水 0.05 MPa
- \* 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)
- \* 温水温度 30~60℃の範囲で任意に設定可能

◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する先止め使用は出来ません。

\*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

\*表記寸法は、組立寸法につき約です。

LEONARD スチーマックス・タンデム型

TYPE : TZF-1-P

S : 1/6

図番09199-1

LEONARD