



仕様	
供給圧力比	1 : 1 (給湯, 給水同圧)
最大流量	340 L/min
最大使用差圧	0.12 MPa
最大供給圧力	1.0 MPa
温度調整範囲	30~50 °C
最高給湯温度	85 °C
最低給水温度	1 °C
出湯温度と給湯, 給水 各々の温度差	10 °C
電源	AC100V
消費電力	95/115W-50/60Hz
重量	62 Kg

記入寸法は組立寸法につき約です。

本仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。

15	アングル枠	1	SS	40X40X5
14	ボールバルブ	3	Bs 他	R259
13	フローセッター	2	Bs 他	T23-1204
12	逆止弁	2	BC 他	1/2"
11	サーモバルブ	1	Bs 他	R402
10	サーモバルブ用センサー	1	Cu, Bs 他	R462L2
9	循環ポンプ	1	SUS	UPS20-30N
8	ストレーナー	1	BC 他	3/4"
7	ボールバルブ	1	Bs 他	3/4"
6	温度計	2	Bs, SUS	20-120°C
5	ボールバルブ	3	Bs 他	2"
4	圧力計	2	Bs 他	
3	ストレーナー	2	BC 他	2"
2	逆止弁	2	BC 他	2"
1	ホーン ミキシングバルブ	1	BC, Bs 他	2"
NO	名称	数	材質	備考

温水循環ライン用
サーモスタット・アッセンブリー

HORNE-5002 ST SUCV ユニット

S : 1 / 8

図番 10022