



スチーム給湯器の使用条件は下記の通りです。

\* 蒸気供給圧力 1～5kg/cm<sup>2</sup> (安定)

\* 給水供給圧力 1～5kg/cm<sup>2</sup> (安定)

\* 温水温度 60～90℃

\* 出口側にバルブを取り付け、開閉あるいは流量制御をする使い方は出来ません。

\* SWHヒーターはサーモスタット構造ではありません、従って供給圧力はたえず一定にしてください。

\* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

\* 表記寸法は、組立寸法につき約です。

高温水専用タンデム型給湯器

TYPE : C T X F - 3 - M V

9	フランジ JIS10K	7	SUS	
8	ストレーナー	2	BC他	
7	蒸気側モーター弁	1	SUS	AM1EG-□05-UUP
6	給水側モーター弁	1	SUS	AM1E-□05-UUT
5	蒸気流量調節弁	1	SUS	KITZ 11/4"
4	給水流量調節弁	1	B s 他	UNIKUM 11/4"
3	逆止弁	1	B s 他	
2	温度計	1	B s 他	
1	汽水混合器	1	SUS	SWH-3
符号	名称	数量	材質	備考

S : 1 / 8

図番 10067-3