



供給蒸気圧力(作動時)	0.40	MPa
蒸気消費量(最大)	357	Kg/h
供給水温度	10	°C
給湯温度	60	°C
給湯量	60	L/min
交換熱量	209	KW (180,000 Kcal/h)
消費電力	AC100V-300W	
重量	135	Kg

NO.	ITEM	Q	MATERIAL	REMARKS
21	制御盤ボックス及スイッチ	1	PLASTIC	
20	圧力計及コック	2	Bs	75φ-1MPa
19	架台	1	SS	L40X40X5
18	流量調節弁	1	SUS	MACE-T-5UUT-025
17	排水, 排蒸気弁	3	Bs	1/2"
16	密閉膨張タンク	1	SS	8L 0.4MPa
15	スチームトラップ	1	Bs, SUS	BPT13SX-15A
14	スチームトラップ	1	FCM, SUS	FT14-4.5-25A
13	圧力スイッチ	1	Bs	ON 0.05 MPa OFF 0.01 MPa SNC-C103
12	循環ポンプ	1	SUS	AC100V PSS2-25□-0.25S
11	逆止弁	1	BC	3/4"
10	逆止弁	2	BC	SKBCV/R -1"
9	空気抜弁	1	Bs	88/1
8	安全弁	1	BC, SUS	0.55MPa-15A
7	温度計	1	Bs, SUS	20-120
6	ストレーナー	3	BC	1"
5	サーモスタット	1	Bs, Cu	L4006
4	電磁弁	1	BC	AC100V DP100-32A
3	温調弁センサー	1	Bs	NO. 1219
2	温調弁	1	FC, SUS	KB31
1	熱交換器	1	SUS, BC	5060 2P

蒸気間接加熱給湯装置

レオナード循環給湯用カロリーファイヤー

TYPE: EX-E2-60

S: 1/10

NO. 13016