



注1)※保守弁は現場にてご用意ください。

注2)取付ブラケット及び断熱ジャケットはオプションです。

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。

- \* 最高使用圧力 蒸気 0.40 MPa 給水 0.40 MPa
- \* 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 給水 0.05 MPa
- \* 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)
- \* 温水温度 30~60℃の範囲で任意に設定可能
- ◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する先止め使用は出来ません。
- \* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
- \* 表記寸法は、組立寸法につき約です。

符号	名称	数量	材質	備考
9	蒸気側配管断熱ジャケット	1式	シリコンガラス グラス他	オプション
8	取付ブラケット	1式	SUS	オプション
7	フランジ JIS-10K	2	SUS	
6	温度計	1	B s 他	
5	ストレーナー	2	BC他	
4	逆止弁	2	BC他	
3	タンデム ボール弁	2	B s 他	
2	タンデム開閉レバー	1	BC他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	B s 他	52/1

RADA スチーミックス・タンデム型

TYPE : TXF-1S-CV

S : 1/4 図番 15001