



注1) ※保守弁は現場にてご用意ください。 混合水出口

注2) 取付ブラケット及び断熱ジャケットはオプションです。

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。

- \* 最高使用圧力 蒸気 0.40 MPa 給水 0.40 MPa
- \* 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 給水 0.05 MPa
- \* 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)
- \* 温水温度 30~60℃の範囲で任意に設定可能

◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する先止め使用は出来ません。

\* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

\* 表記寸法は、組立寸法につき約です。

符号	名称	数量	材質	備考
10	蒸気側配管断熱ジャケット	1式	シリコンガラスクロス他	オプション
9	取付ブラケット	1式	SUS	オプション
8	フランジ JIS-10K	2	SUS	
7	自在吐水口	1	Bs他	16φ
6	温度計	1	Bs他	
5	ストレーナー	2	BC他	
4	逆止弁	2	BC他	
3	タンデム ボール弁	2	Bs他	
2	タンデム開閉レバー	1	BC他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	Bs他	52/1

RADA スチーマックス・タンデム型

TYPE : TXF-1S-PCV

S : 1/4 図番 15002