



注 1) ※保守弁は現場にてご用意ください。  
 注 2) 取付ブラケット及び断熱ジャケットはオプションです。

符号	名 称	数量	材 質	備 考
10	蒸気側配管断熱ジャケット	1式	シリコンガラス クロス他	オプショ
9	取付ブラケット	1式	SUS	オプショ
8	フランジ JIS-10K	2	SUS	
7	自在吐水口	1	Bs他	19φ
6	温度計	1	Bs他	
5	ストレーナー	2	BC他	
4	逆止弁	2	BC他	
3	タンデムボール弁	2	Bs他	
2	タンデム開閉レバー	1	BC他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	Bs他	53/1

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。  
 \* 最高使用圧力 蒸気 0.40 MPa 給水 0.40 MPa  
 \* 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 給水 0.05 MPa  
 \* 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)  
 \* 温水温度 30 ~ 60℃の範囲で任意に設定可能  
 ◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する  
 先止め使用は出来ません。  
 \* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。  
 \* 表記寸法は、組立寸法につき約です。

LEONARD スチーミックス・タンデム型  
 TYPE : TXF-1-PCV  
 S : 1/4 図番 15009