



1 1	蒸気側配管断熱ジャケット	1式	シリコンガラス クロス他	オプション
1 0	取付ブラケット	1式	SUS	オプション
9	フランジ JIS-10K	4	SUS	
8	メンテナンス用ボール弁	2	SUS	
7	ホースニップル	1	B s	
6	温度計	1	B s 他	
5	ストレーナー	2	B C 他	
4	逆止弁	2	B C 他	
3	タンデムボール弁	2	B s 他	
2	タンデム開閉レバー	1	B C 他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	B s 他	5 3 / 1
符号	名 称	数量	材 質	備 考

注) 取付ブラケット及び断熱ジャケットはオプションです。

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。

* 最高使用圧力 蒸気 0.40 MPa 給水 0.40 MPa

* 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 給水 0.05 MPa

* 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)

* 温水温度 30~60℃の範囲で任意に設定可能

◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で閉開する
先止め使用は出来ません。

*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

*表記寸法は、組立寸法につき約です。

LEONARD スチームミックス・タンデム型

TYPE : TXSF-1-NCV

S : 1 / 4 図番 15014

LEONARD