



注1) ※保守弁は現場にてご用意ください。

注2) 取付ブラケット及びび断熱ジャケットはオプションです。

10	蒸気側配管断熱ジャケット	1式	シリコンガラス クロス他	オプショ
9	取付ブラケット	1式	SUS	オプショ
8	フランジ JIS-10K	2	SUS	
7	ホースニップル	1	Bs	
6	温度計	1	Bs他	
5	ストレーナー	2	BC他	
4	逆止弁	2	BC他	
3	タンデムボール弁	2	Bs他	
2	タンデム開閉レバー	1	BC他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	Bs他	54/1
符号	名称	数量	材質	備考

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。

- * 最高使用圧力 蒸気 0.40 MPa 給水 0.40 MPa
- * 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 給水 0.05 MPa
- * 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)
- * 温水温度 30 ~ 60℃の範囲で任意に設定可能
- ◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する
先止め使用は出来ません。
- * 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
- * 表記寸法は、組立寸法につき約です。

LEONARD スチーミックス・タンデム型

TYPE : TXF-2-NCV

S : 1/5 図番 15020

LEONARD