



注1)※保守弁は現場にてご用意ください。  
 注2)取付ブラケット及び断熱ジャケットはオプションです。

符号	名称	数量	材質	備考
1 1	蒸気側配管断熱ジャケット	1式	シリコンガラスクロス他	オプション
1 0	取付ブラケット	1式	SUS	オプション
9	フランジ JIS-10K	2	SUS	
8	ホースステーション	1	SUS	
7	ホースニップル	1	B s	
6	温度計	1	B s 他	
5	ストレーナー	2	BC 他	
4	逆止弁	2	BC 他	
3	タンデムボール弁	2	B s 他	
2	タンデム開閉レバー	1	BC 他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	B s 他	5 4 / 1

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。  
 \* 最高使用圧力 蒸気 0.40 MPa 給水 0.40 MPa  
 \* 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 給水 0.05 MPa  
 \* 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)  
 \* 温水温度 30 ~ 60℃の範囲で任意に設定可能  
 ◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する先止め使用は出来ません。  
 \* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。  
 \* 表記寸法は、組立寸法につき約です。

LEONARD スチーマックス・タンデム型

TYPE : TXF-2-NCV-HSU

S : 1 / 8 図番 15021