



注) 取付ブラケット及び断熱ジャケットはオプションです。

11	蒸気側配管断熱ジャケット	1式	シリコンガラス クロス他	オプション
10	取付ブラケット	1式	SUS	オプション
9	フランジ JIS-10K	4	SUS	
8	メンテナンス用ボール弁	2	SUS	
7	自在吐水口	1	B s 他	25φ
6	温度計	1	B s 他	
5	ストレーナー	2	BC他	
4	逆止弁	2	BC他	
3	タンデムボール弁	2	B s 他	
2	タンデム開閉レバー	1	BC他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	B s 他	A55
符号	名称	数量	材質	備考

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。

- * 最高使用圧力 蒸気 0.40 MPa 給水 0.40 MPa
- * 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 給水 0.05 MPa
- * 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)
- * 温水温度 30~60℃の範囲で任意に設定可能

◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する先止め使用は出来ません。

*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

*表記寸法は、組立寸法につき約です。

RADA スチーマックス・タンデム型
TYPE : TXSF-3S-PCV
S : 1 / 5 図番 15034