



注)取付ブラケット及び断熱ジャケットはオプションです。

| | | | | |
|----|---------------|----|-------------|-------|
| 10 | 蒸気側配管断熱ジャケット | 1式 | シリコンガラスクロス他 | オプション |
| 9 | 取付ブラケット | 1式 | SUS | オプション |
| 8 | フランジ JIS-10K | 4 | SUS | |
| 7 | メンテナンス用ボール弁 | 2 | SUS | |
| 6 | 温度計 | 1 | B s 他 | |
| 5 | ストレーナー | 2 | BC 他 | |
| 4 | 逆止弁 | 2 | B s 他 | |
| 3 | タンデムボール弁 | 2 | B s 他 | |
| 2 | タンデム開閉レバー | 1 | BC 他 | |
| 1 | RADA ミキシングバルブ | 1 | B s 他 | A 5 5 |
| 符号 | 名称 | 数量 | 材質 | 備考 |

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。

- * 最高使用圧力 蒸気 0.40 MPa 給水 0.40 MPa
- * 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 給水 0.05 MPa
- * 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)
- * 温水温度 30 ~ 60℃の範囲で任意に設定可能
- ◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する先止め使用は出来ません。
- * 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
- * 表記寸法は、組立寸法につき約です。

LEONARD スチームミックス・タンデム型

TYPE : TXSF-3-CV

S : 1 / 5 図番 15040

LEONARD