



注1) ※保守弁は現場にてご用意ください。
 注2) 取付ブラケット及び断熱ジャケットはオプションです。

10	蒸気側配管断熱ジャケット	1式	シリコンガラス クロス他	オプショ
9	取付ブラケット	1式	SUS	オプショ
8	フランジ JIS-10K	2	SUS	
7	ホースニップル	1	Bs	
6	温度計	1	Bs他	
5	ストレーナー	2	BC他	
4	タンデムボール弁	2	Bs他	
3	タンデム開閉レバー	1	BC他	
2	逆止弁	2	BC他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	BC他	RADA 203ALII
符号	名称	数量	材質	備考

レオナード
 ホース洗浄用ユニットの使用条件は下記の通りです。
 * 最高使用圧力 蒸気・給水共 0.50 MPa
 * 最低使用圧力 蒸気・給水共 0.20 MPa 程度
 * 蒸気圧力 > 給水圧力 蒸気圧力 = 給水圧力
 * 最高温水温度 90℃
 ◆ 一時先止め式。ウォーターガンによる開閉が可能。
 * 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
 * 表記寸法は、組立寸法につき約です。

レオナード ホース洗浄ユニット

TYPE : TXF-203ALII

S : 1 / 5

図番 15046