



注1) ※保守弁は現場にてご用意ください。
 注2) 取付ブラケット及び断熱ジャケットはオプションです。

| | | | | |
|----|---------------|----|-----------------|---------------|
| 1 | 蒸気側配管断熱ジャケット | 1式 | シリコンガラス ガラス他 | オプション |
| 10 | 取付ブラケット | 1式 | SUS | オプション |
| 9 | フランジ JIS-10K | 2 | SUS | |
| 8 | ホースニップル | 1 | B s | |
| 7 | ホースステーション | 1 | SUS | |
| 6 | 温度計 | 1 | B s 他 | |
| 5 | ストレーナー | 2 | BC 他 | |
| 4 | タンデムボール弁 | 2 | B s 他 | |
| 3 | タンデム開閉レバー | 1 | BC 他 | |
| 2 | 逆止弁 | 2 | BC 他 | |
| 1 | RADA ミキシングバルブ | 1 | BC 他 | RADA 203AL II |
| 符号 | 名称 | 数量 | 材質 | 備考 |

レオナード
 ホース洗浄用ユニットの使用条件は下記の通りです。
 * 最高使用圧力 蒸気・給水共 0.50 MPa
 * 最低使用圧力 蒸気・給水共 0.20 MPa 程度
 * 蒸気圧力 > 給水圧力 蒸気圧力 = 給水圧力
 * 最高温水温度 90℃
 ◆ 一時先止め式。ウォーターガンによる開閉が可能。
 * 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
 * 表記寸法は、組立寸法につき約です。

レオナード ホース洗浄ユニット

TYPE : TXF-203ALII-HSU

S : 1 / 8

図番 15047