



注1) ※保守弁は現場にてご用意ください。
 注2) 取付ブラケット及び断熱ジャケットはオプションです。

10	蒸気側配管断熱ジャケット	1式	シリコンガラスクロス他	オプション
9	取付ブラケット	1式	SUS	オプション
8	フランジ JIS-10K	2	SUS	
7	吐水口	1	B s 他	
6	温度計	1	B s 他	
5	ストレーナー	2	BC他	
4	タンデムボール弁	2	B s 他	
3	タンデム開閉レバー	1	BC他	
2	逆止弁	2	BC他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	BC他	RADA 203ALII
符号	名称	数量	材質	備考

レオナード
 ミキシングユニットの使用条件は下記の通りです。

- * 最高使用圧力 蒸気・給水共 0.50 MPa
- * 最低使用圧力 蒸気・給水共 0.20 MPa 程度
- * 蒸気圧力 > 給水圧力 蒸気圧力 = 給水圧力
- * 最高温水温度 90℃

* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
 * 表記寸法は、組立寸法につき約です。

レオナード 高温水給湯用ミキシングユニット

TYPE : TXF-203ALII-P

S : 1 / 5 図番 15050