



注) 取付ブラケット及び断熱ジャケットはオプションです。

12	蒸気側配管断熱ジャケット	1式	シリコンガラス クロス他	オプション
11	取付ブラケット	1式	SUS	オプション
10	フランジ JIS-10K	4	SUS	
9	メンテナンス用ボール弁	2	SUS	
8	ホースニップル	1	B s	
7	ホースステーション	1	SUS	
6	温度計	1	B s 他	
5	ストレーナー	2	B C 他	
4	タンデムボール弁	2	B s 他	
3	タンデム開閉レバー	1	B C 他	
2	逆止弁	2	B C 他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	B C 他	RADA 203AL II
符号	名称	数量	材質	備考

レオナード  
ホース洗浄用ユニットの使用条件は下記の通りです。

- \* 最高使用圧力 蒸気・給水共 0.50 MPa
- \* 最低使用圧力 蒸気・給水共 0.20 MPa 程度
- \* 蒸気圧力 > 給水圧力 蒸気圧力 = 給水圧力
- \* 最高温水温度 90℃
- ◆ 一時先止め式。ウォーターガンによる開閉が可能。
- \* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
- \* 表記寸法は、組立寸法につき約です。

レオナード ホース洗浄ユニット

TYPE : TXSF-203ALII-HSU

S : 1 / 8 図番 15052

LEONARD