



11	蒸気側配管用SUSプレート	1	SUS	
10	SUSベースプレート	1	SUS	
9	ボール弁	2	B s 他	3/4"
8	SUSフレキホース	2	SUS	300mm
7	自在吐水口	1	B s 他	25φ
6	温度計	1	B s 他	
5	ストレーナー	2	BC他	
4	逆止弁	2	BC他	
3	タンデムボール弁	2	B s 他	
2	タンデム開閉レバー	1	BC他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	B s 他	A55
符号	名 称	数量	材 質	備 考

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。

- * 最高使用圧力 蒸気 0.40 MPa 給水 0.40 MPa
- * 最低使用圧力 蒸気 0.05MPa 給水 0.05MPa
- * 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)
- * 温 水 温 度 30~60℃の範囲で任意に設定可能

◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する先止め使用は出来ません。

*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

*表記寸法は、組立寸法につき約です。

LEONARD スチーミックス・タンデム型

TYPE : TZF-3S-PCV

S : 1/6 図番 15065

LEONARD