



注) 取付ブラケット及び断熱ジャケットはオプションです。

1 1	蒸気側配管断熱ジャケット	1式	シリコンガラス クロス他	オプション
1 0	取付ブラケット	1式	SUS	オプション
9	SUSフレキホース	2	SUS	300mm
8	ホースニップル	1	Bs	
7	ボール弁	2	SUS他	
6	温度計	1	Bs他	
5	ストレーナー	2	BC他	
4	タンデムボール弁	2	Bs他	
3	タンデム開閉レバー	1	BC他	
2	逆止弁	2	BC他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	BC他	RADA 203AL II
符号	名称	数量	材質	備考

レオナード
ホース洗浄用ユニットの使用条件は下記の通りです。

* 最高使用圧力 蒸気・給水共 0.50 MPa

* 最低使用圧力 蒸気・給水共 0.20 MPa 程度

* 蒸気圧力 > 給水圧力 蒸気圧力 = 給水圧力

* 最高温水温度 90℃

◆ 一時先止め式。ウォーターガンによる開閉が可能。

* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

* 表記寸法は、組立寸法につき約です。

レオナード ホース洗浄ユニット

TYPE : TZF-203AL II

S : 1 / 6

図番 15068

LEONARD