



注) 取付ブラケット及び断熱ジャケットはオプションです。

符号	名称	数量	材質	備考
1 2	蒸気側配管断熱ジャケット	1式	シリコンガラス クロス他	オプション
1 1	取付ブラケット	1式	SUS	オプション
1 0	SUSフレキホース	2	SUS	300mm
9	ホースニップル	1	B s	
8	ボール弁	2	SUS他	
7	ホースステーション	1	SUS	
6	温度計	1	B s 他	
5	ストレーナー	2	BC他	
4	タンデムボール弁	2	B s 他	
3	タンデム開閉レバー	1	BC他	
2	逆止弁	2	BC他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	BC他	RADA 203AL II

レオナード
ホース洗浄用ユニットの使用条件は下記の通りです。
 * 最高使用圧力 蒸気・給水共 0.50 MPa
 * 最低使用圧力 蒸気・給水共 0.20 MPa 程度
 * 蒸気圧力 > 給水圧力 蒸気圧力 ≧ 給水圧力
 * 最高温水温度 90℃
 ◆ 一時先止め式。ウォーターガンによる開閉が可能。
 * 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
 * 表記寸法は、組立寸法につき約です。

レオナード ホース洗浄ユニット

TYPE : TZF-203ALII-HSU

S : 1 / 8

図番 15069