



注) 取付ブラケット及び断熱ジャケットはオプションです。

|     |               |    |                 |               |
|-----|---------------|----|-----------------|---------------|
| 1 1 | 蒸気側配管断熱ジャケット  | 1式 | シリコンガラス<br>クロス他 | オプション         |
| 1 0 | 取付ブラケット       | 1式 | SUS             | オプション         |
| 9   | SUSフレキホース     | 2  | SUS             | 300mm         |
| 8   | 吐水口           | 1  | B s 他           |               |
| 7   | ボール弁          | 2  | SUS他            |               |
| 6   | 温度計           | 1  | B s 他           |               |
| 5   | ストレーナー        | 2  | BC他             |               |
| 4   | タンデムボール弁      | 2  | B s 他           |               |
| 3   | タンデム開閉レバー     | 1  | BC他             |               |
| 2   | 逆止弁           | 2  | BC他             |               |
| 1   | RADA ミキシングバルブ | 1  | BC他             | RADA 203AL II |
| 符号  | 名称            | 数量 | 材質              | 備考            |

レオナード  
ミキシングユニットの使用条件は下記の通りです。

- \* 最高使用圧力 蒸気・給水共 0.50 MPa
- \* 最低使用圧力 蒸気・給水共 0.10 MPa 程度
- \* 蒸気圧力 > 給水圧力 蒸気圧力 = 給水圧力
- \* 最高温水温度 90℃

\*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。  
\*表記寸法は、組立寸法につき約です。

レオナード 高温水給湯用ミキシングユニット

TYPE : TZF-203ALII-P

S : 1 / 6 図番 15071