



使用条件は下記のとおりです。

- \* 最高使用圧力 温水 0.40 MPa 給水 0.40 MPa
- \* 最低使用圧力 温水 0.02 MPa 給水 0.02 MPa
- \* 最大差圧比 3 : 1 (給水、温水どちらが3でも可)

差圧比とは、温水並に給水の作動圧力から二次側の圧力損失(背圧)を差し引いた温水並に給水の圧力比を言います。

- \* 混合水側で開閉する先止め使用をする場合は、逆止弁付タイプを選定して下さい。

\* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

\* 表記寸法は、組立寸法につき約です。

注)※保守弁は現場にてご用意ください。

|    |               |    |       |       |                      |
|----|---------------|----|-------|-------|----------------------|
| 5  | 温度計           | 1  | B s 他 |       |                      |
| 4  | ストレーナー        | 2  | B C 他 |       |                      |
| 3  | タンデムボール弁      | 2  | B s 他 |       |                      |
| 2  | タンデム開閉レバー     | 1  | B C 他 |       |                      |
| 1  | RADA ミキシングバルブ | 1  | B s 他 | G 3 M |                      |
| 符号 | 名 称           | 数量 | 材 質   | 備 考   |                      |
|    |               |    |       |       | LEONARD サーミックス・タンデム型 |
|    |               |    |       |       | TYPE : TXU-1         |
|    |               |    |       |       | S : 1/4 図番 15088     |