



使用条件は下記のとおりです。

* 最高使用圧力 温水 0.40 MPa 給水 0.40 MPa

* 最低使用圧力 温水 0.02 MPa 給水 0.02 MPa

* 最大差力比 3 : 1 (給水、温水どちらが3でも可)

差圧比とは、温水並に給水の作動圧力から二次側の圧力損失(背圧)を差し引いた温水並に給水の圧力比を言います。

* 混合水側で閉閉する先止め使用をする場合は、逆止弁付タイプを選定して下さい。

* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

* 表記寸法は、組立寸法につき約です。

| | | | | |
|----|---------------|----|-------|-------|
| 7 | ボール弁 | 2 | B s 他 | 3/4" |
| 6 | 自在吐水口 | 1 | B s 他 | 2 2 φ |
| 5 | 温度計 | 1 | B s 他 | |
| 4 | ストレーナー | 2 | BC他 | |
| 3 | タンデムボール弁 | 2 | B s 他 | |
| 2 | タンデム開閉レバー | 1 | BC他 | |
| 1 | RADA ミキシングバルブ | 1 | B s 他 | 4M |
| 符号 | 名 称 | 数量 | 材 質 | 備 考 |

LEONARD サーミックス・タンデム型

TYPE : TXSU-2-P

S : 1 / 5

図番 15111

LEONARD