



注1) ※保守弁は現場にてご用意ください。

注2) 取付ブラケット及び断熱ジャケットはオプションです。

9	蒸気側配管断熱ジャケット	1式	シリコガラスクロス他	オプション
8	取付ブラケット	1式	SUS	オプション
7	フランジ JIS-10K	2	SUS	
6	温度計	1	Bs他	
5	ストレーナー	2	BC他	
4	逆止弁	2	SUS	ソク812
3	タンデムボール弁	2	SUS他	
2	タンデム開閉レバー	1	SUS	
1	RADA ミキシングバルブ	1	BC他	566S
符号	名称	数量	材質	備考

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。

* 最高使用圧力 蒸気 0.40 MPa 給水 0.40 MPa

* 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 給水 0.05 MPa

* 最大圧力比 3:1 (蒸気、水どちらが3でも可)

* 温水温度 30~60℃の範囲で任意に設定可能

◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する先止め使用は出来ません。

*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

*表記寸法は、組立寸法につき約です。

LEONARD スチーミックス・タンデム型

TYPE: TXF-4-CV

S: 1/5

図番 15144-1

LEONARD