



相フランジ以上は、現場にて手配してください。

注)※配管支持材及び保守弁は現場にてご用意ください。

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。

- * 最高使用圧力 蒸気 0.39 MPa 水 0.39 MPa
- * 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 水 0.05 MPa
- * 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)
- * 温水温度 30~60℃の範囲で任意に設定可能

◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する先止め使用は出来ません。

*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

*表記寸法は、組立寸法につき約です。

6	フランジ JIS-10K	3	SUS	
5	温度計	1	B s 他	
4	ストレーナー	2	BC 他	
3	蒸気側モーター弁	1	SUS 他	AM1EG-□05-UUP
2	給水側モーター弁	1	SUS 他	AM1E-□05-UUT
1	RADA ミキシングバルブ	1	B s 他	5 3 / 1
符号	名称	数量	材質	備考

LEONARD スチーマックス・タンデム型

TYPE : T X F - 1 - M V

S : 1 / 4 図番 1 5 2 6 9

LEONARD