



注1) 保守弁・相フランジ以上は現場にてご用意ください。

注2) 取付ブラケットはオプションです。

注3) ⑫ユニオンの二次側は、現場にて施工下さい。

12	ユニオン	1	SUS	
11	スチームトラップ	1	SUS	
10	取付ブラケット	1式	SUS	オプション
9	フランジ JIS-10K	6	SUS	
8	ホースニップル	1	Bs	
7	蒸気ドレン抜き用バルブ	1	SUS	15A
6	温度計	1	Bs他	
5	ストレーナー	2	BC他	
4	タンデムボール弁	2	Bs他	
3	タンデム開閉レバー	1	BC他	
2	逆止弁	2	BC他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	BC他	RADA 203ALII
符号	名称	数量	材質	備考

レオナード

ホース洗浄用ユニットの使用条件は下記の通りです。

* 最高使用圧力 蒸気・給水共 0.50 MPa

* 最低使用圧力 蒸気・給水共 0.20 MPa 程度

* 蒸気圧力 > 給水圧力 蒸気圧力 ≧ 給水圧力

* 最高温水温度 90℃

◆ 一時先止め式。ウォーターガンによる開閉が可能。

* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

* 表記寸法は、組立寸法につき約です。

レオナード ホース洗浄ユニット

TYPE : TXFT-203ALII

S : 1/8

図番 15378

LEONARD