


制御盤
 AC100V専用、消費電力最大400W
 塗装色は マンセル 5Y7/1

* 本仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。
 * 表記寸法は、組立寸法につき約です。

19	外板	3	SS	前面x1, 側面x2
18	圧力計&コック	4	B s 他	
17	制御盤ボックス	1	SS 他	
16	架台	1	SS	
15	排水, 排蒸気弁	4	B s 他	15A
14	密閉膨張タンク	1	SS 他	0.3 MPa-12L
13	温度計	2	B s 他	20-120°C
12	逆止弁	3	BC 他	65A・32A・25A
11	空気抜弁	1	B s 他	15A
10	安全弁	1	BC SUS	0.4 MPa-15A
9	圧力スイッチ	1	B s 他	ON-0.05MPa OFF-0.01MPa
8	スチームトラップ	1	B s SUS	BPT13SX-15A
7	スチームトラップ	1	FC SUS	FT14HC-4.5-25A
6	循環ポンプ	1	SUS 他	PSS2-32□-0.25S
5	ストレーナー	2	BC 他	50A・65A
4	蒸気遮断弁	1	SUS 他	DP-100
3	测温抵抗体	1	SUS 他	Pt100Ω
2	温度調節弁	1	FC SUS	PHXVR-105UUG
1	熱交換器	1	SUS	DRS-SR 150



要 目 表				
供給蒸気圧力(作動時圧力)	0.25	MPa	2.5	Kg/cm ²
蒸気消費量(最大)	882	Kg/h		
給湯温度	10	°C		
給湯量	60	°C		
給湯量	150	L/min		
交換熱量	523	KW	450,000	Kcal/h
重量	340	Kg		

符号	名称	個数	材質	備考
蒸気間接加熱給湯装置				
レオナード循環給湯用カロリーファイヤー EXDR-150-EL				
S : 1 / 10				NO. 15425-1