



13	ユニオン	1	SUS	
12	ホースステーション	1	SUS	
11	スチームトラップ	1	SUS	
10	取付ブラケット	1式	SUS	オプション
9	フランジ JIS-10K	6	SUS	
8	ホースニップル	1	Bs	
7	蒸気ドレン抜き用バルブ	1	SUS	15A
6	温度計	1	Bs他	
5	ストレーナー	2	BC他	
4	タンデムボール弁	2	Bs他	
3	タンデム開閉レバー	1	BC他	
2	逆止弁	2	BC他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	BC他	RADA 203ALII
符号	名称	数量	材質	備考

注1) 保守弁・相フランジ以上は現場にてご用意ください。  
 注2) 取付ブラケットはオプションです。  
 注3) ⑬ユニオンの二次側は、現場にて施工下さい。  
 尚、施工時に蒸気ドレン用配管と、ホースが干渉しない様注意して下さい。

レオナード  
 ホース洗浄用ユニットの使用条件は下記の通りです。  
 \* 最高使用圧力 蒸気・給水共 0.50 MPa  
 \* 最低使用圧力 蒸気・給水共 0.20 MPa 程度  
 \* 蒸気圧力 > 給水圧力 蒸気圧力 = 給水圧力  
 \* 最高温水温度 90℃  
 ◆ 一時先止め式。ウォーターガンによる開閉が可能。  
 \* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。  
 \* 表記寸法は、組立寸法につき約です。

レオナード ホース洗浄ユニット  
 TYPE : TXFT-203ALII-HSU  
 S : 1 / 8 図番 15455