



| | |
|------------------------|------------|
| 最大流量(L/min) | 80 |
| 最小流量(L/min) | 6 |
| 最大静止時圧力(MPa) | 1.0 |
| 最大使用差圧(MPa) | 0.40 |
| 最小使用差圧(MPa) | 0.015 |
| 給水/給湯圧力比 | 1 : 1 (等圧) |
| 温度制御範囲(°C) | 25~60 |
| 最適温調範囲(°C) | 35~46 |
| 最高給湯温度(°C) | 85 |
| 最低給水温度(°C) | 1 |
| 出湯温度と給湯、給水各々の必要温度差(°C) | 20°C以上 |

| | | | | |
|----|--------------|----|-------|-----------|
| 6 | ユニオン | 1 | SUS | |
| 5 | 温度計 | 1 | B s 他 | |
| 4 | ボール弁 | 2 | B s 他 | 3/4" |
| 3 | ストレーナー | 2 | B C 他 | |
| 2 | 逆止弁 | 2 | B C 他 | |
| 1 | RADAミキシングバルブ | 1 | B s 他 | RADA 320F |
| 符号 | 名称 | 数量 | 材質 | 備考 |

*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

*表記寸法は、組立寸法につき約です。

レオナード 適温水補給ユニット

TYPE : GUS-320F

S : 1 / 5

図番 16056-3

LEONARD