



※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。
※表記寸法は、組立寸法につき約です。

使用条件				注記	LEONARD®				図番		部品表		備考				
最大流量 (L/min)	80	最適温調範囲 (°C)	30~50		品名型式	グループシャワー元制御用ユニット GUR-320F			21005		数量	材質					
最小流量 (L/min)	6	最高給湯温度 (°C)	65	1) 水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。 温泉水は使用できません。 2) 給水、給湯圧力は必ず同圧で使用して下さい。 3) 出湯温度と給湯、給水の温度差は12°C以上必要です。 12°C以下になると温調特性が低下しはじめます。 4) 逆止弁の仕様温度が10~65°Cの為、給湯温度は MAX65°Cとして下さい。	承認	島田	検図	川西	設計	島田	尺度	1/3	サイズ	A3	1	SCS13	
耐圧 (MPa)	1.0	最低給湯温度 (°C)	1		図面承認	変更箇所								2	C3771		
最大使用差圧 (MPa)	0.40	出湯温度と給湯、給水 各々の必要温度差 (°C)	12°C以上		担当									4	C3604他	感温部SUS304	
最小使用差圧 (MPa)	0.015				日付											3	CAC406他
給水/給湯圧力比	1:1 (等圧)													2	C3604他		
											1	RADA ミキシングバルブ	1	C3602B他	320F		
											符号	名称	数量	材質	備考		