



使用条件	
最大流量(L/min)	32
最小流量(L/min)	3
耐圧(MPa)	1.0
最大使用差圧(MPa)	0.20
最小使用差圧(MPa)	0.015
給水/給湯圧力比	1:1 (等圧)
最適温調範囲(°C)	30~50
最高給湯温度(°C)	85
最低給水温度(°C)	1
出湯温度と給湯、給水 各々の必要温度差(°C)	20°C以上

注記

- 1) 水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。
温泉水は使用できません。
- 2) 給水、給湯圧力は必ず同圧で使用して下さい。
- 3) 出湯温度と給湯、給水の温度差は20°C以上必要です。
15°C以下になると温調特性が低下しはじめます。
- 4) 高温での給湯は、とりわけ塩素等の化学物質が含まれる場合
ミキシングバルブの寿命を短くするため、給湯温度はMAX70°Cを勧めます。

*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

*表記寸法は、組立寸法につき約です。

符号	名称	数量	材質	備考
9	取付プレート	1	SUS304	
8	ボール弁	2	C3771	R250-15A
7	ホースニップル	1	C3604	16φ
6	温度計	1	C3604他	感温部SUS304
5	ストレーナー	2	CAC406他	
4	逆止弁	2	C3603	H0141
3	タンデムボール弁	2	C3771他	
2	タンデム開閉レバー	1	CAC406	
1	RADA ミキシングバルブ	1	C3602B他	RADA 215

承認		製図		設計		尺度		サイズ		
川西		島田		島田		1/3		A3		
品名 型式	サーミックス・タンデム型 TXSU-215						図番 19237			
	変更箇所									
図面 来歴	担当									
	日付									